


Wasserbad

WTB50

Ideal für das Temperieren von Salben, Emulsionen, Proben, Platten und Nährlösungen im Labor, sowie das Warmlagern und Kalibrieren in der Industrie



Auf dieser Seite finden Sie alle wesentlichen technischen Daten zum Memmert Wasserbad. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung. Sollten Sie eine individuelle Sonderlösung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Technikspezialisten unter sales@memmert.com.



Temperatur

Arbeitstemperaturbereich mind. 5 über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig)

Einstelltemperaturbereich +10 bis +100 °C

Einstellgenauigkeit Temperatur 0,1 °C

Standardkomponentenregelung

Regler intuitiv bedienbares 3,5" Farbgrafikdisplay mit Touchscreen

Sicherheit

Temperaturüberwachung Unabhängiger Temperaturbegrenzer zur Heizungsabschaltung im Fehlerfall

Heizkonzept

Heizung korrosionsgeschützte Heizung, außerhalb des Nutzraums

Edelstahlinnenraum

Innenraum tiefgezogene Edelstahlwanne (Edelstahl W.St. 1-4301), ohne Ecken und Kanten zur einfachen Reinigung inkl. zentralem Ablauf (keine störenden Einbauten)

Abmessungen $B_{(A)} \times H_{(C)} \times T_{(B)}$: 592 x 200 x 472 mm

Volumen 51 l

Strukturedelstahlgehäuse

Abmessungen $B_{(D)} \times H_{(E2)} \times T_{(F)}$: 679 x 378 x 554 mm

Elektrische Daten

Spannung 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 2800 W

Spannung 115 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 2800 W

Umgebungsbedingungen

Aufstellung Der Wandabstand an allen Seiten muss mind. 80 mm betragen. Nach oben ist ein Freiraum von mind. 750 mm von der Oberkante des Bades zur nächsten begrenzenden Fläche einzuhalten.

Umgebungstemperatur +5 °C bis +40 °C

Luftfeuchtigkeit rh max. 80 % nicht kondensierend

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 2

Verpackungs-/Versanddaten

Transportinformation	Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden!
Statistische Warennummer	8419 8998
Ursprungsland	Bundesrepublik Deutschland
WEEE-Reg.-Nr.	DE 66812464
Abmessungen inkl. Karton	B x H x T: 910 x 610 x 460 mm
Nettogewicht	ca. 16 kg
Bruttogewicht Karton	ca. 23 kg

Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen:

