


### IVF module for ICO50med

Parfaitement adapté à la fertilisation in vitro! Concentration de CO<sub>2</sub> et d'O<sub>2</sub> contrôlée et culture minutieuse de boîtes de Petri dans des tiroirs distincts.



Vous trouverez l'incubateur à CO<sub>2</sub> correspondant à vos besoins dans notre gamme de modèles accompagnée des ébauches cotées et des caractéristiques techniques détaillées à télécharger. Nous sommes convaincus que la flexibilité et l'équipement technique de nos appareils répondent à tous les besoins. Proposez-nous un défi!



## Contrôle des composants standard

<b>Contrôle du CO<sub>2</sub></b>	Régulation électronique et digitalisée du CO <sub>2</sub> , en procédure NDIR double faisceau, autodiagnostic et message sonore d'anomalie, compensation barométrique de la pression d'air
<b>Gamme d'affichage CO<sub>2</sub></b>	de 0 à 20 %
<b>Setting accuracy CO<sub>2</sub></b>	0,1%
<b>Écart de justesse CO<sub>2</sub></b>	+/- 0.2 %
<b>Gamme d'affichage O<sub>2</sub></b>	1 à 20 %
<b>Précision d'affichage O<sub>2</sub></b>	0,1 %

## Humidité

<b>Régulation hygrométrique (standard)</b>	Limitation de l'humidité par élément Peltier; assure la limitation de l'hygrométrie du caisson intérieur à 93 % rh +/- 2,5 % avec bac rempli d'eau et introduit dans le caisson intérieur
<b>Justesse d'affichage de l'humidité</b>	0.5 % rh
<b>Gamme d'affichage régulation d'humidité active (avec option K7)</b>	de 40 à 97 % Hr et Hr-Off

## Température

<b>Gamme des températures utiles</b>	5 °C au-dessus de la température ambiante à +50 °C Programme de stérilisation incorporé: 60 minutes à 180 °C (les sondes peuvent rester en place)
<b>Gamme des températures affichables</b>	+18 à +50 °C
<b>Résolution d'affichage des valeurs de la température de consigne et de la température réelle</b>	0,1 °C
<b>Sonde de température</b>	2 thermosondes Pt100 de classe DIN A en technologie 4 brins avec surveillance mutuelle et maintien du fonctionnement à une température exactement identique à +37 °C +/- 0.3 K
<b>Ecart de justesse de température</b>	à 37 °C +/- 0.1 K

## Technique de régulation

<b>ControlCOCKPIT</b>	TwinDISPLAY. Régulateur PID numérique à microprocesseur multifonction adaptatif avec 2 écrans couleurs TFT à résolution élevée
<b>Configuration de la langue</b>	Allemand, anglais, français, espagnol, polonais, tchèque, hongrois
<b>Fonction SetpointWAIT</b>	Démarrage du processus uniquement lorsque la température de consigne est atteinte
<b>Paramètres réglables</b>	température (Celsius ou Fahrenheit), CO <sub>2</sub> , durée du programme, fuseaux horaires, horaires d'été/hiver

## Communication

<b>Interface</b>	Ethernet LAN, USB
<b>Enregistrement des états</b>	Enregistrement du cycle du programme en cas de panne d'électricité
<b>Programmation</b>	Programmation, gestion et téléchargement de programmes à partir d'une interface Ethernet ou d'un port USB à l'aide du logiciel AtmoCONTROL

## Sécurité

<b>AutoSAFETY</b>	Dispositif supplémentaire de sécurité thermique intégré avec alarme pour suivi automatique de la consigne, qui surveille automatiquement la valeur de consigne sur une plage définie librement, alarme en cas de dépassement du seuil supérieur/inférieur, coupure de la fonction chauffage en cas de surtempérature ou de la fonction refroidissement en cas de sous-température
<b>Système de diagnostic automatique</b>	Pour la détection des anomalies en matière de contrôle de la température et de la teneur en CO <sub>2</sub>
<b>Alarme</b>	Visuelle et sonore

## Concept de chauffage

<b>Chauffage complet</b>	Système de chauffage complet multifonction à large surface avec chauffage supplémentaire de la porte et de la paroi arrière pour éviter la formation de condensation
--------------------------	--

## Équipement de base

<b>Accessoire standard</b>	Filtre à membrane (afin d'éliminer les souillures et polluants, tous les gaz d'entrée sont filtrés à l'aide du filtre à membrane avant de pénétrer dans l'enceinte)
<b>IVF-module</b>	patented, consisting of 6 slide-in units, a total of 12 special racks with indentations for 12 Petri dishes (60 mm diam.) resp. 24 Petri dishes (35 mm diam.), 2 racks with indentations for 3 special media tubes each; racks with indentations for 4-well dishes on demand; only for ICO50med with the options K7 and F7; works calibration certificate (measuring point chamber centre) at +37 °C, 5 %, 6 % and 7 % CO <sub>2</sub> as well as 90 % rh; 5 % O <sub>2</sub> for IVF unit equipped with option T6
<b>Porte</b>	Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage 2 points (fermeture de la porte par compression)
<b>Porte</b>	Porte intérieure en verre avec ouverture (Ø 8 mm) pour prélèvement des échantillons gazeux

**Caisson intérieur en acier inoxydable**

<b>Mésures</b>	$L_{(A)} \times H_{(B)} \times P_{(C)}$ : 400 x 425 x 330 mm (P moins 35mm pour ventilateur)
<b>Intérieur</b>	Numéro de matériau 1.4301 (ASTM 304), résistant à la corrosion
<b>Volume</b>	56 l
<b>Nombre max. clayettes</b>	5
<b>Charge maximale de l'appareil:</b>	75 kg
<b>Charge max. par clayette</b>	15 kg

**Caisson extérieur en acier inox structuré**

<b>Mésures</b>	$L_{(D)} \times H_{(E)} \times P_{(F)}$ : 559 x 795 x 521 mm (P +56mm hors poignée)
<b>Caisson extérieur</b>	Paroi arrière en tôle d'acier entièrement galvanisée

**Données électriques**

<b>Tension/Charge électrique</b>	230 V, 50/60 Hz environ 1100 W
<b>Tension/Charge électrique</b>	115 V, 50/60 Hz environ 1100 W

**Conditions d'environnement**

<b>Installation</b>	Il convient de prévoir un écart de 15 cm minimum entre le mur et le panneau arrière de l'appareil. L'écart ne doit pas être inférieur à 20 cm avec le plafond et à 5 cm sur les côtés par rapport au mur ou à un autre appareil
<b>Température ambiante</b>	10 °C à 35 °C
<b>Hygrométrie h.r.</b>	max. 70 %, non condensée
<b>Altitude d'installation</b>	max. 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
<b>Classe de surtension</b>	II
<b>Niveau de pollution</b>	2

**Données sur l'emballage/l'expédition**

<b>Information du transport</b>	Les appareils doivent être transportés en position verticale!
<b>Tarif douanier commun</b>	8419 8998
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Numéro d'enregistrement DEEE</b>	DE 66812464
<b>Dimensions env., carton inclus</b>	Dimensions avec l'emballage (L x H x P): 730 x 950 x 640 mm
<b>Poids net</b>	approximatif: 55 kg
<b>Poids brut sous carton</b>	approximatif: 74 kg

**Les unités standards ont reçu l'approbation de sécurité et contiennent les données de test**

